Cacciavite elettrico ESD 0,29 - 1,86 Nm



- Tensione: 24 V CC o 32 V CC
- Potenza: 55 W
- Coppia 0,29 - 1,86 Nm
- Precisione: + - 3%
- infinitamente variabile
- Velocità di apprendimento HI: 1.000 min^{-1}
- Velocità del calibro LO: 650 min^{-1}
- Peso: 520 g
- Lunghezza: 245 mm
- Alimentazione e controller: SKP-32BC-60W
- Dimensioni delle viti filettate: 2,3 - 3,5 mm
- Dimensioni delle viti autofilettanti: 2,3 - 3,0 mm
- Tipo di bit: porta bit esagonale da 1/4" intercambiabile
- Avvio a spinta
- Versione ESD con bit collegato a terra

• Motore elettrico brushless resistente e a bassa manutenzione
• Maggiore velocità con minore riscaldamento
• Nessuna emissione di polvere di carbonio, quindi adatto a luoghi di lavoro in camera bianca
• Avvio graduale opzionale con il modulo KL-SSB
• In combinazione con l'avviamento progressivo, è disponibile anche una versione con filettatura sinistra.
• Ambito di fornitura:
- Unità
- Cavo di collegamento (lunghezza 2 m)
- Manicotto di serraggio
- 2 bit
- Molla di tensione della sospensione
- Manuale di istruzioni
- senza alimentatore (SKP-32BC-60W)

Articolo n.	**WL41007**
Modello	SKD-BN519P-ESD
Produttore	KILEWS
Codice articolo del produttore	SKD-BN519P-ESD
Dati del produttore GPSR	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Lunghezza	245 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle ESD	Si