

Pinza a crimpare per capicorda VDE 145 mm



Crimping pliers for wire end ferrules For crimping wire end ferrules DIN 46228 part 1 + 4 in the range of 0.25 to 2.5 mm². Crimping in marked trapezoidal profiles for secure connection of sleeve and conductor. - Application: Wire end ferrules - Capacity square millimetres: 0.25 - 2.5mm² - Number of nests: 4 - AWG: 23 - 13.

- testa: lucido
- Maniglie: isolate con manicotti multicomponente, testate VDE
- Applicazione: Manicotti terminali a filo
- Capacità: 0,25-2,5 mm
- Numero di nidi: 4
- Per ghiera di crimpatura DIN 46228 parte 1 + 4 nel campo da 0,25 a 2,5 mm².
- Crimpatura in profili trapezoidali marcati per il collegamento sicuro di manicotto e conduttore
- Acciaio al vanadio elettrico, forgiato, temperato ad olio

Articolo n.	WL41562
Modello	97 68 145 A
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 68 145 A
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	145 mm

Products for the electronic industry



Larghezza	55 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza con imballaggio	177 mm
Larghezza con imballaggio	61 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,315 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	Norma di isolamento: IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	Sì
Applicazione di crimpatura	Wire end ferrules
Numero di nidi di crimpatura	4
Conforme alle ESD	No
AWG	23 - 13
Profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Lunghezza dell'utensile	145 mm
Presca (espressione)	insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare