

Videomicroscopio 3D, senza supporto - con set di cavi esteso



Il microscopio video 3D convince per la sua posizione di lavoro assolutamente ergonomica (comoda), una brillante immagine 3D senza ritardi nella rappresentazione 3D, nonché una grande distanza di lavoro e una grande profondità di campo.

- Solo sistema - senza treppiede, ma con set di cavi prolungati
- Campo dell'oggetto: ca. 32 x 19 mm o 24 x 15 mm (campi visivi commutabili)
- Ingrandimento: 15x / 20x
- Distanza di lavoro 430 mm
- Profondità di campo ca. 12 mm
- Acquisizione immagini: 2 x 1.920 x 1.080 pixel (Full HD)
- Profondità di colore 24 Bit
- Riproduzione delle immagini: 60 Hz Full HD interlacciato per il 3D
- Monitor (dimensione diagonale dello schermo): 21,5".
- Illuminazione a LED: 40.000 Lux; 5.000 K
- Connessioni: 2 x USB, 1 x RJ 45 (Ethernet), 1 x HDMI
- Alimentazione: 120 V ... 240 V (50/60 Hz)

- Consumo energetico: ca. 50W (senza monitor)
- Classe di protezione: IP20
- Temperatura di lavoro: 5-45°C
- Dimensioni del monitor: 507 x 178 x 390 mm
- Peso del monitor: 3,1 kg
- Installazione: Montaggio su supporto / Vesa
- Peso totale (lordo): ca. 8 kg
- Imballo: 662 x 540 x 302 mm

Articolo n.	WL41593
Modello	SYS-MAXEE-3D-00100-M21
Produttore	VARI
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Contenuto della confezione	Testa di rilevamento con illuminazione a LED e regolazione fine Set di cavi (mouse, interruttore a pedale, cavo di alimentazione del monitor HEAD con interruttore on/off integrato) Monitor 3D incl. alimentatore 2 x occhiali 3D Mouse con tampone di lavoro Interruttore a pedale guida rapida Chiavetta USB
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tensione	120 – 240 V
Distanza di lavoro (ottimale)	430 mm
Tipo di prodotto	Video microscopio
Temperatura del colore	5000 °K
Energia	50 W
Conforme alle ESD	No