# Unità di aspirazione fumi di saldatura, Kit TL Zero Smog TL 2 FN, 2 flex. bracci / ugelli ad imbuto



• Unità di aspirazione con 2 bracci di aspirazione flessibili, 2 morsetti di montaggio per i bracci, un interruttore a distanza e 2 ugelli ad imbuto
• Unità di aspirazione portatile, per un posizionamento flessibile direttamente sotto o accanto al posto di lavoro
• Unità di estrazione per l'utilizzo fino a 2 postazioni di lavoro
• Prefiltro per polveri sottili F7 sostituibile separatamente
• Filtro a carbone attivo per un'efficace pulizia dei gas
• Semplice sostituzione del filtro
• Superficie filtrante particolarmente grande di 2,4m$^2$ per una durata maggiore
• Controllo dell'uscita variabile
• Monitoraggio elettronico del filtro e allarme filtro per una tempestiva sostituzione del filtro
• Durata particolarmente lunga grazie al potente soffiatore di gas EC
• Installazione rapida, semplice e facile da usare grazie al sistema Easy-Click

| Articolo n. | WL41702 |
|---|---|
| Modello | ZERO SMOG TL KIT 2 FN |
| Produttore | WELLER |
| Codice articolo del produttore | FT91017699N |
| Dati del produttore GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Lunghezza | 335 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Altezza | 445 mm |
| Contenuto della confezione | 1x Zero Smog TL extraction unit<br>2x flexible extraction arm with ALFA funnel nozzle<br>1x fine dust pre-filter F7<br>1x compact filter H13<br>1x remote switch<br>1x operating instructions |
| Unità di vendita | 1 Set |
| Unità di contenuto | 1 Set |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Energia | 120 W |
| Voltaggio | 230 V |
| Fusibile | 1,25 A |
| Vuoto (max.) | 3000 Pa |
| Livello sonoro | 50 dBA |
| Portata volumetrica (max.) | 190 $m^3/h$ |
| Tipo di filtro | Filtro Compatto |