

Cesoie per cavi, Ø 15 mm / 50 mm².



For cutting copper and aluminium cables, solid and stranded. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Not suitable for steel wire and hard-drawn copper conductors. Hardened cutting edges with precision grinding. Easy cutting with one-hand operation. With clamping protection. Adjustable screw joint, self-locking. - Shape: 1 - Cutting value Cu-cable, stranded: 50mm² - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

- Utensile: brunito
- Maniglie: rivestite in plastica
- Forma: 1 <Per il taglio di cavi in Cu e Al, singoli e a trefoli
- Non adatto per fili d'acciaio e conduttori in rame trafilato duro
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglia liscio e pulito senza stringere
- Taglio facile con una sola mano
- La protezione di serraggio previene le lesioni da schiacciamento
- Giunto a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio

Articolo n.	WL41799
Modello	95 11 165
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	95 11 165
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	170 mm
Larghezza	42 mm

Altezza	14 mm
Lunghezza con imballaggio	213 mm
Larghezza con imballaggio	75 mm
Altezza con imballaggio	49 mm
Volume con imballaggio	0,783 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	Norma di isolamento: IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Conforme alle ESD	No
AWG	1 / 0
Lunghezza dell'utensile	165 mm
Presa (espressione)	Covered with plastic
Tipo a forbice	Forbici Per Cavi
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	50 mm ²
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	15 mm