

Cacciavite dinamometrico iTorque, 2835 iTorque 40-150 Ncm, dimensione 2



- 0,4-1,5 Nm
- 60-210 in.oz
- Per l'avvitamento controllato ad una coppia specificata, in combinazione con una lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm
- Impugnatura: Coppia comodamente regolabile tramite una manopola integrata direttamente nell'impugnatura. Impugnatura ergonomica in plastica-metallo composito, realizzata con materiali di alta qualità e robusti. Dimensione dell'impugnatura adattata in modo ottimale al campo di coppia. Segnale di click chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Compatibile con tutte le lame della serie 2859
- Porta-inserti: Porta-inserti a lama intercambiabile universale per il fissaggio di inserti C 6.3 e E 6.3 (1/4") (incluso nella fornitura)
- precisione: $\pm 6\%$, tracciabile secondo gli standard nazionali
- grande display digitale
- Click control - il contatore integrato registra ogni applicazione
- Unità facilmente commutabili - Nm \square in.lbs / cNm \square in.oz

Articolo n.	WL41853
Modello	28352
Nome articolo alternativo	283521150
Produttore	WIHA

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	36886
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Standard	DIN EN ISO 6789.
Serie di prodotti	2835
VDE	No
Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciavite Dinamometrico
Lunghezza dell'utensile	134 mm
Diametro della maniglia	34 mm
Lunghezza della maniglia	134 mm