# Cavo a spirale ESD, 1 MOhm, nero, 2,4 m, pulsante da 7/10 mm



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 1 Mohm. La lunghezza del cavo di 2,4 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD di colore nero è dotato di un pulsante da 7 mm e di un pulsante da 10 mm. Il colore consente di identificare facilmente il cavo in qualsiasi momento e in diverse condizioni di luce.

- 1 Mohm
- adatto per il fissaggio a scatto da 3-4 mm
- 2,4 m
- testato secondo BGI 818: 2001

| **Articolo n.** | **WL42066** |
|---|---|
| Modello | SG-SK-7/10DK-SCH-2400mm-1Mohm |
| Produttore | SAFEGUARD |
| Codice articolo del produttore | SG-SK-7/10DK-SCH-2400MM-1MOHM |
| Dati del produttore GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2400 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Informazioni sul colore del produttore | nero |
| Colore | Nero |
| Connessione 1 | Bottone a pressione: Ø 7mm |
| Collegamento 2 | Bottone a pressione: Ø 10mm |
| Resistenza elettrica | 1 MΩ |
| Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1 | si |
| Conforme alle ESD | Si |
| Certificato secondo BGI818 | si |
| Connessione | Pulsante 7 / 10 Mm |

## Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza |
|---|---|
| WL32803 | 1800 mm |
| **WL42066** | **2400 mm** |
| WL42074 | 3600 mm |