

Cavo a spirale ESD, 1 MOhm, azzurro, 3,6 m, pulsante da 3/10 mm



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 1 Mohm. La lunghezza del cavo di 3,6 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD di colore azzurro è dotato di un pulsante da 3 mm e di un pulsante da 10 mm. Il colore consente di identificare facilmente il cavo in ogni momento e in diverse condizioni di luce.

- 1 Mohm
- adatto per il fissaggio a scatto da 3-4 mm
- 3,6 m
- testato secondo BGI 818: 2001

Articolo n.	WL42071
Modello	SG-SK-3/10DK-HB-3600mm-1Mohm
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-SK-3/10DK-HB-3600MM-1MOHM
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden

Lunghezza	3600 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	blu
Colore	Blu
Connessione 1	Bottone a pressione: Ø 3mm
Collegamento 2	Bottone a pressione: Ø 10mm
Resistenza elettrica	1 MΩ
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si
Certificato secondo BGI818	si
Connessione	Pulsante 3 / 10 Mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza
WL42063	2400 mm
WL42071	3600 mm