

Cavo a spirale ESD, 2 MOhm, giallo, 1,8 m, pulsante 10/10 mm



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 2 Mohm. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD di colore giallo è dotato di 2x bottoni a pressione da 10 mm. Il colore consente di identificare facilmente il cavo in qualsiasi momento e in diverse condizioni di illuminazione.

- 2 MOhm
- 1,8 m
- testato secondo BGI 818: 2001

| | |
|--------------------------------|--|
| Articolo n. | WL42082 |
| Modello | SG-SK-10/10DK-GE-1800mm-2Mohm |
| Produttore | SAFEGUARD |
| Codice articolo del produttore | SG-SK-10/10DK-GE-1800MM-2MOHM |
| Dati del produttore GPSR | Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden |
| Lunghezza | 1800 mm |

Products for the electronic industry



| | |
|---|-----------------------------|
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Informazioni sul colore del produttore | giallo |
| Colore | Giallo |
| Incl. batteria | No |
| Connessione 1 | Bottone a pressione: Ø 10mm |
| Collegamento 2 | Bottone a pressione: Ø 10mm |
| Resistenza elettrica | 2 MΩ |
| Connessione | Pulsante 10 / 10 Mm |
| Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016 | si |
| Conforme alle ESD | Si |
| Certificato secondo BGI818 | si |

Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza |
|----------------|----------------|
| WL42082 | 1800 mm |
| WL42086 | 2400 mm |
| WL42091 | 3600 mm |