

Cavo di messa a terra ESD, 2x 10 mm a pulsante, nero, 0,6 m



Il cavo di messa a terra ESD è adatto per rivestimenti ESD da tavolo e da pavimento.

- Cavo di messa a terra per rivestimenti di tavoli e pavimenti ESD
- L = 0,6 m
- Collegamento: 2 x 10 mm pulsante

Articolo n.	WL42093
Modello	SG-EK-SCH-2DK
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-EK-SCH-2DK-600
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	600 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza tipica alle perdite	1 MOhm Sicherheitswiderstand

Products for the electronic industry



Connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm
Lunghezza del cavo	0,6 m
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza
WL42092	150 mm
WL42093	600 mm
WL23899	1500 mm
WL42094	3000 mm