

Cavo a spirale ESD, 1 MOhm, giallo, 2,4 m, pulsante da 10 mm, spina a banana, clip a coccodrillo



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 1 Mohm. La lunghezza del cavo di 2,4 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD di colore giallo è dotato di un pulsante da 10 mm e di una spina a banana con clip a coccodrillo. Il colore consente di identificare facilmente il cavo in qualsiasi momento e in diverse condizioni di luce.

- 1 Mohm
- Pulsante da 10 mm/spina a banana/clip a coccodrillo
- 2,4 m
- non utilizzare per la messa a terra del cinturino da polso
- testato secondo BGI 818: 2001

N. articolo

WL42103

Modello

SG-SK-10DK-BA-GE-2400mm-1Mohm

Produttore

SAFEGUARD

Products for the electronic industry



Produttore Articolo n.	SG-SK-10DK-BA-GE-2400MM-1MOHM
Informazioni sul produttore del GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
tratto	2400 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
specificazione di colore del produttore	giallo
Colore	Giallo
resistenza di dispersione tipica	$R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$
Connessione 1	Bottone a pressione: Ø 10mm
Connessione 2	Clip in coccodrillo / Spina a banana
Resistenza elettrica	1 MΩ
connessione	Pulsante 10 Mm / Spina A Banana
Conforme alle norme ESD	Si
Certificazione secondo BGI818	si