

Polo ESD con taschino, 150g/m², blu reale, S



Le polo ESD PRO di SafeGuard convincono per l'eccellente qualità e funzionalità. Dotate di una tasca sul petto per una pratica conservazione e del logo ESD sulla manica, stabiliscono nuovi standard in termini di protezione ESD. Il colletto a polo e l'abbottonatura conferiscono a questa polo blu reale un tocco di eleganza. Realizzata al 96% in cotone e al 4% in fibra di carbonio, offre non solo comfort ma anche affidabilità in ambito ESD. Con un peso del tessuto di 150g/m², le polo ESD PRO di SafeGuard sono piacevolmente leggere ma resistenti. La resistenza alle scariche di 10^5 - 10^7 ohm garantisce una protezione ottimale contro le cariche elettrostatiche. Che si tratti di produzione elettronica o di altre aree sensibili, con questa polo sarete sempre ben protetti. Scoprite la combinazione di prima classe di comfort, funzionalità e stile con le polo ESD PRO di SafeGuard. Affidatevi alla qualità e alla sicurezza: affidatevi a SafeGuard.

- Lavabili fino a 40°C

Articolo n.	WL42150
Modello	SG-PS-RB-150-K30-Pro
Linea di modelli	Pro
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-PS-RB-150-K30-PRO-S
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	blu reale
Colore	Blu
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	SafeGuard PRO
Genere	Unisex
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Certificato OekoTex	si
Colore di base (abbigliamento)	Blu
Misurare	S
Lunghezza della manica	Braccio Corto
Scollatura	Polo
Caratteristiche (abbigliamento)	Taschino, Soddisfa I Requisiti Della Norma Din En 61340-5-1, Logo Esd Sulla Manica, Pulsante Rivolto Verso L'Alto, Collo Polo
Composizione del materiale	96% cotone, 4% fibra di carbonio
Peso base	150 g/m ²
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL42149	XS
WL42150	S
WL42151	M
WL42152	L

WL42153	XL
WL42154	XXL
WL42155	3XL
WL42156	4XI
WL43825	5XI