

Lampada d'ingrandimento SNLQ 54/2, 3 diottrie



Tecnologia LED esente da manutenzione. Per un'illuminazione forte, di grande superficie e uniforme. Ottimo riconoscimento del colore. Circuito a segmenti per il rilevamento delle strutture più fini e dei difetti. Ampio campo visivo per una visione senza distorsioni. Lente in vetro assolutamente antigraffio. Regolazione indipendente della testa della lampada e della lente d'ingrandimento.

- Alimentatore: Trasformatore elettronico
- Carichi collegati: 100/120/220-240 V, 50/60 Hz
- Tecnologia: commutabile a più stadi
- Funzionamento: Interruttore
- corpo dell'apparecchio: plastica, grigio chiaro
- Coprilampada: Schermo, opaco
- Aste per lampade: acciaio tubolare, verniciato, grigio chiaro
- Rilievo delle articolazioni: Primavera
- Cavo di alimentazione: ca. 3,0 m; spina CEE 7/VII
- Attaccamento: Flangia da avvitare; base, morsetto da tavolo (accessorio), supporto da

parete (accessorio)

- Lente: 175 x 105 mm, vetro, 3 diottrie, nessuna lente aggiuntiva
- Em: 4299 lx, Emax: 6093 lx, Emin: 1880 lx (distanza di misura: 15 cm)

Articolo n.	WL42178
Modello	SNLQ 54/2
Produttore	WALDMANN
Codice articolo del produttore	113460000-00695501
Dati del produttore GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Lunghezza	760 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	390 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Sorgente luminosa	LED
Classe di efficienza energetica (da A a G)	D
Diottrie	3 dpt
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	Lampada d'ingrandimento
Valori di connessione	100/120/200-240 V, 50/60 Hz
Energia	12 W
Ingrandimento	3 diottrie
Fissaggio	Piedistallo, Montaggio su tavolo, Montaggio a parete
Colore della cassa	grigio chiaro
Classe di protezione	1
Classe di protezione	20 IP
Conforme alle ESD	No