Saldatore ad azoto HD



• Il saldatore ad azoto per applicazioni ad alta intensità di calore crea un'atmosfera inerte spostando l'ossigeno ed eliminando così l'effetto della formazione di ossido durante la formazione del saldatore
• Possibilità di utilizzo di flussi più blandi
• viene fornito con 3 ugelli: B6193, B6194, B6195 - trasportano l'azoto fino alla punta
• pizzo coordinato serie C470
• lavora insieme alla stazione ad alte prestazioni HDE
• richiede il supporto DN-SE, il regolatore di flusso di azoto MNE-A e il generatore di azoto GN-A solo quando non è disponibile l'alimentazione di azoto

Articolo n.	**WL42504**
Modello	T470-NA
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	T470-NA
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	277 mm
Larghezza con imballaggio	73 mm

Altezza con imballaggio	50 mm
Contenuto della confezione	Saldatore ad azoto Ugello B6193 / B6194 / B6195
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Manipolo (tipo)	Pistone Azoto
Suggerimenti per l'abbinamento	c470
Lunghezza del cavo	1,5 m
Unità di controllo corrispondente	HDE- Heavy Duty Control Unit
Conforme alle ESD	Si