

Unità di alimentazione 245



- per processi di saldatura automatizzati con requisiti standard
- La centralina UCR245 gestisce i nuovi saldatori TR245 e TRA245 e funziona con le punte R245.
- Per stabilire la comunicazione tra la centralina UCR e un robot (PC o PLC), scaricare il protocollo di comunicazione per UCR dal sito www.jbctools.com/jbcsoftware.html.
- Più di 40 comandi aiutano a controllare i parametri di lavoro come la temperatura, il sonno, l'ibernazione e lo stato della Control Box. È inoltre possibile recuperare informazioni sugli errori e sui contatori delle ore.
- Per integrare la scatola di controllo UCR245 nel processo di saldatura automatizzato, JBC fornisce l'unità di saldatura HA245A-5B per scopi generali di saldatura, che può essere facilmente installata nei robot esistenti.
- Temperatura selezionabile: da 90 a 450°C
- Collegamento equipotenziale: ESD/EOS
- Sicurezza ESD
- Resistenza picco-terra: <2 Ohm
- Potenza di picco: 160 W - 21 V
- Temperatura ambiente: da 10 a 40 °C
- Connettività: Connettore utensile: M16-8 pin / Comunicazione seriale: M8-5 pin

Articolo n.	WL42701
Modello	UCR245-5A
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	UCR245-5A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3

ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No

