Saldatore universale con cavo rinforzato



- Fornito con cavo rinforzato per lavori che richiedono un'elevata potenza
- impugnatura in schiuma morbida con isolamento termico
- adatto per componenti SMD
- impugnatura ergonomica e breve distanza tra le punte e l'impugnatura
- Le punte possono essere facilmente sostituite con l'estrattore per cartucce
- compatibile con le punte per saldatura C245
- Mance non incluse nella consegna

Articolo n.	**WL42995**
Modello	T245-GA
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	T245-GA
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	235 mm
Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Manipolo (tipo)	Saldatrici

Suggerimenti per l'abbinamento	c245
Lunghezza del cavo	1,5 m
Unità di controllo corrispondente	CDB - Soldering Station, CDS - Precision Soldering Station, DI - 1-Tool Control Unit, DE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
Conforme alle ESD	Si