

Cesoie per cavi con doppio tagliente, Ø 20 mm / 70 mm²



For cutting Cu and Al cables. Not suitable for steel wire and hard-drawn copper conductors. Hardened cutting edges with precision grinding. Cuts smoothly and cleanly without crushing. By dividing the cutting process into pre-cut (insulating jacket in the front cutting area) and post-cut (conductor in the rear cutting area), cables up to Ø 20 mm can be cut in one-hand operation. Low power requirement due to favourable transmission ratios and special cutting geometry. Pinch protection prevents crushing injuries. Adjustable screw joint, self-locking. - Cutting value Cu-cable, stranded: 70mm² - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 20mm - AWG: 2 / 0

- Utensile: brunito
- Maniglie: rivestite in plastica
- Per tagliare cavi in Cu e Al
- Non adatto per fili d'acciaio e conduttori in rame trafilato duro
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglia liscio e pulito senza stringere
- Dividendo il processo di taglio in pretaglio (rivestimento isolante nella zona di taglio anteriore) e post-taglio (conduttore nella zona di taglio posteriore), è possibile tagliare cavi fino a Ø 20 mm con una sola mano
- Basso sforzo richiesto grazie ai rapporti di trasmissione favorevoli e alla geometria ottimizzata del tagliente
- La protezione di serraggio previene le lesioni da schiacciamento
- Giunto a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio

Articolo n.	WL43372
Modello	95 11 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	95 11 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lunghezza	200 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	15 mm
Lunghezza con imballaggio	236 mm
Larghezza con imballaggio	88 mm
Altezza con imballaggio	52 mm
Volume con imballaggio	1,08 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	200 mm
AWG	2 / 0
Presca (espressione)	Covered with plastic
Tipo a forbice	Forbici Per Cavi
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	70 mm ²
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	20 mm