

Dosatore Performus X100, modalità timer e continua, 0-7 bar (0-100 psi)



Il dispenser Performus X100 di Nordson EFD è dotato di un regolatore di pressione dell'aria da 0-7 bar (0-100 psi) che consente di dosare un'ampia varietà di materiali. Il dosatore è dotato di controllo del vuoto, connettività I/O e di una funzione di autoapprendimento intuitiva e comoda che semplifica l'impostazione della dimensione di erogazione iniziale. Il dispenser Nordson Performus X100 offre altri vantaggi, tra cui l'aumento della produzione di materiale e la riduzione dei costi di produzione grazie all'erogazione efficiente e controllata di adesivi, lubrificanti e altri fluidi di assemblaggio. Protetto da un alloggiamento in metallo, il dispenser è ideale per l'uso in ambienti industriali.

- Unità di misurazione Performus X100, digitale
- per fluidi a bassa e alta viscosità
- Regolatore di pressione 0-7 bar
- 230V
- Funzione Teach - semplifica l'impostazione del valore di dosaggio iniziale
- Funzionamento a tempo o continuo
- Controllo del vuoto per evitare lo sgocciolamento tra i cicli per i fluidi a bassa viscosità
- Display digitale tempo/pressione
- Alloggiamento in metallo che funge anche da gabbia di Faraday per migliorare la protezione EMI / RFI

- Alimentazione universale per l'utilizzo in tutto il mondo
- Punti, riempimenti e perline ripetibili

Articolo n.	WL43701
Modello	7363256
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7363256
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Contenuto della confezione	• Dosatore • Vassoio porta cartucce • Tubo per aria compressa • Pedale di comando • Alimentatore
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Display per la distribuzione del tempo	Digitale
Indicatore di aria compressa	Digitale