

Stazione di aria calda digitale, pistone ad aria calda, 220-240 V



The HCT2-200-21 Hot Air Pencil is a digital handheld convection tool that is ideally suited for light rework applications, which use smaller components and integrated circuits. As component miniaturization continues (i.e. 01005 components) the ergonomics of a pencil allow a user more freedom to access and rework components on the board without affecting adjacent parts. Larger handheld convection systems commonly reflow and dislodge adjacent components due to a higher minimum airflow. The HCT2 series of Digital Hot Air Pencils have always included an array of nozzle sizes and precision control. The HCT2-200's improved thermal performance allows the user to target a larger variety of components. Metcal has made working under a microscope easier with the optional bent nozzles. Add the HCT2-200-21 to your workbench and experience improved performance. HCT2-200-21 was developed for very small surface mount components and package sizes (1206s and smaller) and low board densities. For denser PCBAs or applications with heavy copper planes; boards > 4 layers; or components larger than 5mm, the use of a Metcal preheater (PCT-100 series) may be necessary.

- adatto per applicazioni di rilavorazione leggera
- per componenti a montaggio superficiale molto piccoli e dimensioni della custodia (1206 e più piccoli)

- per circuiti stampati più densi o applicazioni con aree di rame pesanti
- Riscaldatore in ceramica da 200 Watt e pompa ad aria a due stadi
- regolatori digitali del flusso d'aria e della temperatura: due display a LED forniscono una rappresentazione grafica e numerica del flusso d'aria e della temperatura desiderati
- Modalità standby non appena il manipolo viene posizionato nel vassoio
- manipolo ergonomico e leggero
- incl. 6 ugelli (1,5 - 4 mm)

Articolo n.	WL44422
Modello	HCT-2-200-21
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	HCT2-200-21
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Frequenza	50/60 Hz
Potenza nominale	200 W
Tensione	220 – 240 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Flusso d'aria	1,5 - 7 LPM
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Conforme alle ESD	No