


Set di tappetini da tavolo ESD XS Pro, 600 x 400 mm, set da 5 pezzi



Il set di tappetini da tavolo ESD SafeGuard XS Pro Plus offre una soluzione completa per il settore elettronico. Con dimensioni di 600 x 1200 mm e uno spessore di 2 mm, il tappetino da tavolo ESD a doppio strato è ideale per l'impiego nella produzione elettronica. Il tappetino è resistente al calore e allo stagno da saldatura, resistente agli agenti chimici e all'olio e mantiene la sua elasticità nel tempo, il che ne impedisce l'arrotolamento. Il set comprende una vasta gamma di accessori, tra cui un cavo a spirale ESD, un braccialetto ESD, una spina di messa a terra ESD, un cavo di messa a terra ESD e un punto di messa a terra ESD. Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità e sono conformi alle direttive RoHS.

Grazie alla resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, il set garantisce una sicura dissipazione delle cariche elettrostatiche.

- Resistente al calore e alle saldature
- Resistente alle temperature secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 -

fino a 750°C e il test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30 secondi.

- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL45059
Modello	SG-TMS-GR-GL-XS PRO-2DK-400X600X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-GR-GL-XS PRO-2DK-400X600X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	400 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD premium, grigio 600 x 400 mm - WL43385 Bracciale ESD, 3 mm DK - WL42052 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42084 Cavo di terra, L = 1,8 m - WL32120 Spina di messa a terra, 2 x 10 mm DK - 32123
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Informazioni sul colore del produttore	grigio
Colore	Grigio
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm
Tipo di superficie	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Resistenza alla temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm

Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Incl. cavo di messa a terra	Sì
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
Angoli	Rotondo
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL45059	400 mm x 600 mm
WL45060	600 mm x 600 mm
WL45061	900 mm x 600 mm
WL45062	1200 mm x 600 mm