

Sistema di bracci di aspirazione DN75 per montaggio a parete/soffitto, 3 giunti, rosso, 550 mm

- Tutti i componenti sono conformi alla direttiva RoHS
- Braccio di estrazione per montaggio a parete e a soffitto
- Portata: 795 mm
- Volume d'aria consigliato: da 80 a 180 m³/h
- Diametro del tubo: Ø75 mm
- Tubi in alluminio anodizzato - spessore dello strato 10µ
- Giunti in polipropilene (PP) resistente agli urti e alla chimica
- Colore del giunto: rosso (-4)
- O-ring esenti da manutenzione
- Valvola a farfalla integrata in posizione aperta fuori dal flusso d'aria per garantire la massima portata d'aria
- Aste filettate, molle e viti a pettine in acciaio inox antiacido (AISI 316L)
- Rivetti POP® resistenti agli acidi per una maggiore durata anche in ambienti aggressivi
- Griglia di protezione (accessorio) per evitare l'aspirazione di corpi estranei
- Smontaggio senza attrezzi per la pulizia

Articolo n.	WL45161
Modello	75-3535-3-4
Produttore	ALSIDENT
Codice articolo del produttore	75-3535-3-4
Dati del produttore GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Rosso
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Sistema Alsident 75 AL
Numero di articolazioni	3
Portata	550 mm
Diametro del tubo	75 mm
Volume d'aria del braccio di aspirazione	80 – 180 m ³ /h
Tipo di montaggio	Montaggio A Soffitto, Montaggio A Parete
Colore delle giunzioni	Rosso

Conforme alle ESD

No

Altre versioni

Articolo n.	Portata
WL45161	550 mm
WL28155	1200 mm
WL44192	1230 mm

