

Piastrella per pavimento ESD, grigio chiaro, 500 x 500 x 7 mm, 1 pezzo, con punto di messa a terra



Importante: si prega di osservare le istruzioni per la posa delle piastrelle per pavimenti di ecotile. Queste istruzioni sono disponibili alla voce "Documenti" > "Download technical data sheet".

- con punto di messa a terra (1 pezzo)
- certificato secondo ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La resistenza superficiale delle piastrelle è compresa tra $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² e 3×10^6 Ohm
- La resistenza di contatto è compresa tra $3,6 \times 10^5$ Ohm e $9,5 \times 10^5$ Ohm
- ritardante di fiamma - classe Bfl s1
- antiscivolo
- resistente alle sostanze chimiche
- riduce la polvere e il rumore
- facile installazione grazie ai giunti ad incastro - installazione a scatto
- Isolamento del pavimento dal freddo e dall'umidità

Articolo n.

WL45262

Products for the electronic industry



Modello	ECOTILE-16.104 HG
Produttore	ECOTILE
Codice articolo del produttore	16.104
Dati del produttore GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lunghezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	grigio chiaro (RAL 7004)
Colore	Grigio Chiaro
Incl. batteria	No
Sistema di connessione	T-Lock
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	zwischen 3,0 x 10 ⁴ Ohm/m ² und 3 x 10 ⁶ Ohm
Texture superficiale	Levigata
Forza	7 mm
Tipo di superficie	Piastrella Per Pavimento
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Forza
WL45262	7 mm