

2 Unità di controllo utensili, 230 V



The JBC DDE-2C 2-channel rework station is a sophisticated soldering and desoldering station specially developed for professional electronics repairs, particularly in the field of SMD components. The compact and robust 2-channel control unit enables the simultaneous operation of two tools such as the JBC soldering iron and desoldering iron, which significantly increases efficiency in repair workshops. Thanks to the integrated electric vacuum pump with a flow rate of up to 9 SLPM and a vacuum of 570 mmHg, the DDE-2C ensures fast and clean desoldering of sensitive components.

With an impressive heat-up time of just 2 seconds, the station is ready for use almost immediately. The precise temperature control in the range from 90 to 450 °C ensures optimum adaptation to different soldering tasks. The ergonomic design of the handpieces offers comfort and minimizes fatigue during long periods of work. The integrated energy-saving functions such as sleep and hibernation mode not only extend the service life of the high-quality JBC soldering tips, but also significantly reduce energy consumption. The USB interface makes it easy to update the firmware and monitor the device settings.

The JBC DDE-2C rework station is the ideal tool for electronics workshops, manufacturing

processes and repair services that value maximum precision, reliability and ease of use. The accessories supplied, including handpieces, storage stands and cleaning modules, make the station particularly versatile. With its combination of state-of-the-art technology, ergonomic design and extensive functions, the DDE-2C sets new standards in professional soldering and desoldering technology.

- gestisce 2 strumenti contemporaneamente
- Compatibile con 10 manipoli: PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A
- ha la funzione di Dynamic Soldering Profiles: si evitano le fluttuazioni di temperatura durante la saldatura di componenti di chip ceramici come MLCC
- possono essere memorizzati fino a 25 profili di saldatura completamente configurabili
- Modalità di riposo e ibernazione delle punte di saldatura
- temperatura massima e minima regolabile per l'utente
- 3 livelli di temperatura regolabili - per giunti a saldare con diverse esigenze di calore
- Grafica di saldatura: visualizzazione in tempo reale della temperatura di picco e della potenza erogata al giunto di saldatura durante il processo di saldatura
- 10 lingue diverse disponibili: Inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, russo, giapponese, coreano e cinese
- Potenza di picco: 150 watt per utensile

Articolo n.	WL45354
Modello	DDE-2C
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DDE-2C
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	148 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	232 mm
Contenuto della confezione	1 DDE-2C control unit
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza di riscaldamento	150 W
Energia	150 W
Voltaggio	230 V
Tensione (a)	23 V

Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Valori di connessione	USB-B (posteriore), USB-A (anteriore), robot RS-232, equalizzazione di potenziale
Numero di canali	2
Conforme alle ESD	Si