

Sistema di alimentazione del filo di saldatura, 230 V, D 1 mm



This solder wire feeder enables the automatic feeding of solder wire in any working position. The station is supplied with the GSF10V to feed solder wire with a diameter of 1 mm and is also compatible with solder wires with a diameter of 0.38 mm up to 1.8 mm if the corresponding solder wire guide set is used. The device is equipped with a solder wire perforation that allows a better flow of the flux and better outgassing, avoiding protrusions and foreign objects (FOD). There are three different working modes to choose from: Continuous mode, discontinuous mode and program mode, which allows configuration of the speed and length of wire dispensed.

- Con l'alimentatore per filo di saldatura è possibile alimentare automaticamente il filo di saldatura
- Velocità e lunghezza del filo possono essere configurate
- contatore integrato per il monitoraggio del consumo di saldatura
- 3 modalità di lavoro: continua, discontinua e a programma - all'interno di ogni programma possono essere configurate fino a tre diverse lunghezze e velocità del filo
- possono essere eseguiti fino a 35 programmi, programmabili ciclicamente
- Perforazione del filo di saldatura: l'alimentatore di saldatura ha una piccola lama che perfora il filo di saldatura fino al nucleo di flusso durante l'alimentazione - migliore flusso di flusso e migliore degassamento

N. articolo

WL45371

Products for the electronic industry



Modello	SF-210VB
Linea di modelli	Premium Line
Produttore	JBC
Produttore Articolo n.	SF-210VB
Informazioni sul produttore del GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballo	368 mm
Larghezza con imballo	368 mm
Altezza con imballo	195 mm
Dotazione di fornitura	Unità di controllo SF Alimentatore per filo per saldatura SF280-A GSF10V Set di tubi di alimentazione, 1mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	linea premium
Tensione	230 V
Tensione	230 V
Campo di temperatura °C	90 – 450 °C
tipo di stazione	Stazione di alimentazione del filo di saldatura
manipolo incluso	SF280-A
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
porte	USB-B, periferiche, RJ12 per collegamento RS-232
Conforme alle norme ESD	Si
Diametro filo	1 mm
capienza	Capacità bobina fino a 1 kg