Pinzetta nano dissaldante, regolabile



• offre la massima precisione nella saldatura o nella rilavorazione di componenti SMD
• allineamento verticale delle punte di saldatura: il sistema di regolazione garantisce che le punte di saldatura siano allineate verticalmente
• Movimento stabile: un sistema monoassiale aiuta a guidare la mano e a stabilizzare l'impulso
• Breve distanza dalla mano alla punta di saldatura
• funziona con i puntali NASE-C e NANE-C e C115 delle nanostazioni
• non compatibile con i puntali C105

Articolo n.	**WL45372**
Modello	AN115-A
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	AN115-A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	235 mm

Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale	14 W
Voltaggio	8,5 V
Manipolo (tipo)	Pinzette Di Saldatura
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Stazioni di saldatura compatibili	NASE / NANE
Suggerimenti per l'abbinamento	c115
Resistenza picco-terra	< 2 Ohm
Lunghezza del cavo	1,2 m
Unità di controllo corrispondente	NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool Nano Rework Station
Conforme alle ESD	Si