

Ago dosatore 0,5", flessibile, calibro 25, rosso, flessibile, diritto



Questi puntali hanno un alloggiamento unico in polipropilene inerte. Sono flessibili lungo i bordi e intorno agli angoli, consentendo l'applicazione di vernici e solventi in aree difficili da raggiungere. Lo speciale alloggiamento flessibile impedisce di danneggiare la superficie e può essere facilmente piegato o tagliato alla lunghezza desiderata. La cannula è perfetta per spazzolare la superficie su cui deve essere applicato un materiale. Inoltre, impedisce la formazione di grumi e consente un'applicazione ottimale, ripetibile e precisa del materiale.

Le esclusive filettature di montaggio SafetyLok™ garantiscono un fissaggio sicuro alle cartucce. Inoltre, ogni pick-up è prodotto e testato per essere privo di bave di stampaggio, ovvero di particelle di plastica che possono ostacolare il flusso del materiale e portare ad applicazioni incoerenti.

Tutti i puntali di erogazione Optimum sono prodotti negli Stati Uniti in stabilimenti privi di silicone per evitare la contaminazione dei materiali e sono certificati per uso industriale.

Articolo n.

WL45489

Modello

5125PPS-B / 7018366

Products for the electronic industry



Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7018366
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Rosso
Incl. batteria	No
Misura	GA 25
Lunghezza capillare (pollici)	0,5 in
Tipo di punta (aghi erogatori)	Punta Flessibile
Diametro interno	0,36 mm
Forma della punta	flessibile, dritta
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza capillare (pollici)
WL45489	0,5 in
WL11723	1,5 in