

Micro pinzetta dissaldante, regolabile



- per la riparazione SMD rapida e precisa di componenti chip e SOP di piccole/medie dimensioni da assemblaggi di PCB
- perfetto allineamento delle punte di saldatura: il sistema di regolazione garantisce un allineamento uniforme delle punte di saldatura con simmetria verticale e rotazionale
- il sistema monoassiale aiuta a guidare la mano e a stabilizzare l'impulso
- la breve distanza dalla mano alla punta offre la massima precisione nella manipolazione dell'utensile, anche al microscopio
- Compatibile con le punte per saldatura C120 - spessore eccezionale per componenti di post-elaborazione su PCB molto popolati senza disturbare i componenti adiacenti
- Mance non incluse nella consegna

Articolo n. **WL45639**

Modello **AM120-A**

Products for the electronic industry



Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	AM120-A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	277 mm
Larghezza con imballaggio	73 mm
Altezza con imballaggio	50 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Potenza nominale	80 W
Voltaggio	23 V
Manipolo (tipo)	Pinzette Di Saldatura
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Stazioni di saldatura compatibili	CP / DI / DDE / DME
Suggerimenti per l'abbinamento	c120
Resistenza picco-terra	< 2 Ohm
Lunghezza del cavo	1,5 m
Unità di controllo corrispondente	CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
Conforme alle ESD	Si