

Alimentatore per avvitatori elettrici serie SKD-BN2 e BN5, interfaccia I/O



L'unità di controllo controlla se la coppia di spegnimento impostata sull'avvitatore elettrico viene raggiunta entro una finestra temporale regolabile. Inoltre, ogni operazione di avvitamento dell'IO viene contata e confrontata con un numero target di pezzi. IO, NOK e IO totale sono indicati da un display ottico e acustico. La velocità può essere regolata in due fasi. Una rampa di avvio per facilitare la ricerca dei primi filetti è regolabile in continuo fino a 9,9 secondi. Con la funzione di apprendimento automatico, l'unità si adatta automaticamente alla rispettiva situazione di serraggio.

- Adatto per i seguenti avvitatori elettrici KILEWS: serie Kilews SKD-BN200 e serie SKD-BN500
- Funzione di monitoraggio e conteggio del tempo di avvitamento (nessuna vite viene dimenticata)
- segnali acustici e display informativo LCD
- controllo continuo della velocità dell'avvitatore

- con interfaccia I/O per l'integrazione nel processo di produzione
- Funzione Auto-Learn, l'unità si adatta automaticamente alla rispettiva applicazione di avvitatura

Articolo n.	WL45830
Modello	SKP-BC32HL-100 V3.0
Produttore	KILEWS
Codice articolo del produttore	SKP-BC32HL-100 V4.0
Dati del produttore GPSR	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Lunghezza	200 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	100 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No