Spellafili di precisione con lame sagomate brunite 195 mm



Strippaggio di forma anche di materiali isolanti difficili da rimuovere in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma. Anche multistrato. Una seconda coppia di lame trattiene in modo affidabile il restante isolamento. Lame di formatura sostituibili e precisamente adattate alla rispettiva sezione del conduttore. Con arresto di lunghezza regolabile per lunghezze di spellatura uguali per la produzione in serie. Specialmente per cavi secondo le specifiche americane (AWG) Coltello: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio. Corpo pinza: acciaio.

• Positive stripping even of hard-to-remove insulating materials made of PTFE, silicone, Radox®, Kapton® and rubber
• Also multi-layered
• A second pair of blades reliably holds the remaining insulation in place
• Interchangeable blades precisely matched to the respective conductor cross-section
• With adjustable length stop for equal stripping lengths in series work

Articolo n.	**WL46602**
Modello	12 12 13
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	12 12 13
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

	www.knipex.de
Lunghezza	205 mm
Larghezza	107 mm
Altezza	33 mm
Lunghezza con imballaggio	217 mm
Larghezza con imballaggio	76 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Pinze	brunito
Conforme alle ESD	No
AWG	20 - 10
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Spellafili