

Caricatore PCB 802.2, polycarbonato, 320x400x563 mm



- Regolazione variabile della larghezza con cinghia dentata, motorizzata o manuale
- Quattro mandrini di precisione per la regolazione della parete mobile del nastro
- Blocco per il trasporto: un chiavistello è montato di serie sulla parte anteriore e posteriore.
- Vite di sicurezza: il bloccaggio della cinghia dentata mediante una vite zigrinata impedisce la regolazione accidentale della parete mobile del nastro.
- Disco di accoppiamento per la regolazione motorizzata della larghezza
- Materiale parete web: polycarbonato
- Temperatura di inserimento: 130 °C
- Temperatura ambiente: 80 °C
- Peso: 6,1 kg
- Dimensioni esterne L x L x H: 320x400x563 mm
- Larghezza PCB min. 40 mm / max. 250 mm
- Lunghezza PCB max. 387 mm

N. articolo	WL47063
Modello	8918802
Produttore	CAB
Produttore Articolo n.	8918802
Informazioni sul produttore del GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle norme ESD	Si
Rivista di PCB della serie	Serie 800
Rivista di materiale per circuiti stampati	Plastica