

## Nastro in kapton/poliimmide UL510, 36 mm / 33 m



- Copertura a saldare
- Temperatura a breve termine fino a 300°C
- Anima in rotolo Ø 76 mm
- rimovibile senza residui
- Materiale: dissipativo
- Resistenza chimica
- protegge le superfici di contatto nell'onda di saldatura
- Colore: Ambra
- infiammabile secondo UL510
- Prodotto in UE

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Articolo n.</b>       | <b>WL47261</b>                                                                     |
| Modello                  | 885636                                                                             |
| Produttore               | WEIDINGER                                                                          |
| Dati del produttore GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden<br>www.weidinger.eu |
| Lunghezza                | 33000 mm                                                                           |
| Larghezza                | 36 mm                                                                              |
| Unità di vendita         | 1 Rollo                                                                            |
| Unità di contenuto       | 1 Rulli                                                                            |
| Incl. batteria           | No                                                                                 |

Conforme alle ESD

No

## Altre versioni

| Articolo n.    | Larghezza    |
|----------------|--------------|
| WL47254        | 3 mm         |
| WL47255        | 4 mm         |
| WL33649        | 6 mm         |
| WL34002        | 8 mm         |
| WL33282        | 9 mm         |
| WL47256        | 10 mm        |
| WL47257        | 12 mm        |
| WL47258        | 15 mm        |
| WL34003        | 19 mm        |
| WL47259        | 25 mm        |
| WL47260        | 30 mm        |
| <b>WL47261</b> | <b>36 mm</b> |
| WL47303        | 38 mm        |
| WL47304        | 50 mm        |
| WL47305        | 75 mm        |