Sistema di bracci di aspirazione ESD DN75 per montaggio a parete/soffitto, 3 snodi, nero, 1060 mm



Alsident® System 75 Antistatic è anche approvato per l'uso in aree ESD/Ex (aree ATEX) secondo i seguenti standard: EN 80079-36-2016 e EN 80079-37-2016 ed è pertanto contrassegnato con: Ex II 1 GD. Alsident® System 75 Antistatic è pertanto dotato di un cavo di terra. Per le aree ESD, viene fornito anche un cavo di terra con una resistenza da 1MΩ.

- Tutti i componenti sono conformi alla direttiva RoHS
- Braccio di estrazione per montaggio a parete e a soffitto
- Portata 1060 mm
- Volume d'aria consigliato: da 80 a 180 m^3/h
- Diametro del tubo: Ø75 mm
- Tubi e giunti in polipropilene resistente agli urti, conduttivo e resistente agli agenti chimici
- O-ring conduttivi che non richiedono manutenzione
- Serranda della valvola a farfalla integrata, che si trova in posizione aperta fuori dal flusso

d'aria per garantire il massimo flusso d'aria
• Aste filettate, molle e viti a pettine in acciaio inox resistente agli acidi (AISI 316L)
• Rivetti in polipropilene (PP) conduttivo e chimicamente resistente per una maggiore durata anche in ambienti aggressivi
• Sono disponibili griglie di protezione (accessori) per le cuffiette, per evitare l'aspirazione di corpi estranei.
• Testato per l'uso in aree ESD secondo la norma IEC 61340-5-1:2016
• Testato per l'uso in aree ESD/Ex secondo le norme EN 80079-36:2016 e EN 80079-37:2016 secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE con marcatura Ex II 1 GD
• Il cavo di messa a terra per aree ESD - resistenza di sicurezza 1 MΩ - o EX è incluso nella fornitura.
• Smontaggio senza attrezzi per la pulizia

Articolo n.	**WL47497**
Modello	75-5545-3-6
Produttore	ALSIDENT
Codice articolo del produttore	75-5545-3-6
Dati del produttore GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Lunghezza	1060 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Serie di prodotti	Sistema Alsident 75 AS
Numero di articolazioni	3
Portata	1060 mm
Diametro del tubo	75 mm
Volume d'aria del braccio di aspirazione	80 – 180 m^3/h
Tipo di montaggio	Montaggio A Soffitto, Montaggio A Parete
Colore delle giunzioni	Nera
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	**Portata**

WL47497	**1060 mm**
WL28182	1230 mm