

## Stazione di dissaldatura 140 Watt con pompa a vuoto



- con pompa per vuoto - vuoto (max.) 80kPa - capacità di aspirazione 15l/min campo di temperatura da 330 a 450°C incluso: FR 4103-81 Pistola di dissaldatura con funzione di cambio rapido dell'ugello per l'utilizzo di ugelli di dissaldatura N61 N61-05 Ugello di dissaldatura standard da 1.0 mm Ø Tipo S FH 410-82 Supporto di stoccaggio FT 400-81 Pulitore per ugelli di dissaldatura con alloggiamento in metallo C 50300 mm Ø Tipo S FH 410-82 Supporto FT 400-81 Pulitore per ugelli dissaldanti con alloggiamento in metallo C 5030 Cassetta degli attrezzi incl. ago di pulizia per ugello 1,0 mm Ø Ago di pulizia per elemento riscaldante Punta di pulizia per ugello 1,0 mm Ø Strumento di sblocco ugello Filtro di ricambio

Articolo n.	WL47707
Modello	FR 410-70
Linea di modelli	FR

Produttore	HAKKO
Codice articolo del produttore	FR 410-70
Dati del produttore GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Contenuto della confezione	1x stazione di dissaldatura (FR 410) 1x pistola dissaldante (FR 4103) 1x ugello di dissaldatura (N61-05) 1x supporto di stoccaggio (FH 410-82) 1x pulitore per ugelli di dissaldatura (FT 400-81) 1x cassetta degli attrezzi (C 5030)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale	140 W
Intervallo di temperatura °C	330 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura
Stabilità della temperatura °C	±5°C
Conforme alle ESD	No