

Estrattore di fumi laser, Laser Line LL 150 /60Hz



Efficiente estrattore di fumi laser per piccole quantità di particelle

- Ampio volume del filtro del gas
- Allarme acustico e filtro ottico
- Alimentazione ad ampia tensione 100-240 volt
- 3 stadi di filtraggio
- Controllo remoto tramite interfaccia RS 232

Articolo n.	WL47755
Modello	FT-L15N
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	FT-L15N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Lunghezza	340 mm
Larghezza	340 mm
Altezza	640 mm
Contenuto della confezione	1x 150-2012-LN 1x 150-4000
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	175 W
Tensione	100 – 240 V
Vuoto	max. 2300 PA
Capacità di trasporto	140 m ³ /h
Livello di rumore	50 dBA
Tipo di filtro	Filtro combinato
Serie di dispositivi	FT LASERLINE
Conforme alle ESD	Si
Classe di protezione (filtro antiparticolato)	H13
Campo di applicazione dei filtri	Sistema di aspirazione dei fumi laser
Composizione del materiale filtrante per gas	50 % carbone attivo, 50 % Chemisorb
Classe di protezione (prefiltro)	F7
Fasi di filtraggio	A 3 livelli