

## Luce della macchina a LED Mach LED Plus 70, 24 W, 18-30 V CC



La tecnologia a LED altamente efficiente ed esente da manutenzione, la sofisticata tecnologia di illuminazione e l'alloggiamento estremamente robusto in un design accattivante fanno del MACH LED PLUS di Waldmann la prima scelta per l'equipaggiamento di macchine e impianti di illuminazione. Questo apparecchio d'illuminazione per macchine è stato sviluppato per illuminare le aree delle macchine e occupa uno spazio minimo. Il MACH LED è facile da installare e offre un funzionamento senza manutenzione per 50.000 ore. Questo apparecchio per macchine Waldmann offre un robusto alloggiamento in alluminio anodizzato e vetro di sicurezza temprato, che lo rende resistente agli agenti chimici, alla sporcizia volante e alle vibrazioni della macchina.

- Luce molto abbagliante, omogenea con transizioni morbide
- Custodia in alluminio e vetro di sicurezza di 4 mm di spessore
- Parti laterali con la massima tenuta in Viton® progettata e protetta per un'elevata classe di protezione
- Insensibile a molti refrigeranti e lubrificanti, alle alte temperature, agli urti e alle vibrazioni
- Connettori M12 stampati
- Lampade collegabili elettricamente
- Temperatura colore bianco neutro 5 000 K
- Resa cromatica Ra > 80
- Controllo dell'abbagliamento attraverso la tecnologia Light Forming
- Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore, pannelli laterali neri in plastica ad alte prestazioni, vetro di sicurezza di 4 mm di spessore
- Montaggio mediante vari supporti degli accessori
- Temperatura ambiente massima ammissibile Tamax, Potenza: 45 °C (24 V) o 40 °C (100 / 120 / 220 - 240 V)
- Durata di vita dei LED (L70) > 60 000 h
- Resistente alle vibrazioni a 10 - 55 Hz (ampiezza 0,35 mm) Resistente agli urti fino a 50 g
- Grado di protezione IP67 Grado di protezione III (24 V)
- Collegamento tramite connettore a spina M12, codifica A (24 V)

N. articolo **WL47852**

Modello **MQAL 48 S**

Products for the electronic industry



Produttore	WALDMANN
Produttore Articolo n.	113071000-00580645
Informazioni sul produttore del GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
tratto	650 mm
profondità	70 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
sostanza	Alluminio
Tipo di lampada e lente di ingrandimento	Apparecchio per montaggio a superficie
flusso luminoso	2200 lm
porte	18-30 V dc
temperatura di colore	5000 °K
Prestazioni	24 W
collocamento	LED, bianco neutro
attaccamento	Montaggio a parete
colore della custodia	incolore, anodizzato
classe di protezione	3
grado di protezione	67 IP
Conforme alle norme ESD	No