

Magazzino PCB 816.2, policarbonato, 460x535x563 mm



- Regolazione variabile della larghezza con cinghia dentata, motorizzata o manuale
- Quattro mandrini di precisione per la regolazione della parete mobile del nastro
- Blocco per il trasporto: un fermo è montato di serie sulla parte anteriore e posteriore.
- Vite di sicurezza: il bloccaggio della cinghia dentata mediante una vite zigrinata impedisce la regolazione accidentale della parete mobile del nastro.
- Disco di accoppiamento per la regolazione motorizzata della larghezza
- Materiale parete web: policarbonato
- Temperatura di inserimento: 130 °C
- Temperatura ambiente: 80 °C
- Peso: 9,5 kg
- Dimensioni esterne L x L x H: 460x535x563 mm
- Larghezza PCB min. 10 mm / max. 390 mm
- Lunghezza PCB max. 522 mm

Articolo n.	WL48119
Modello	8916816
Produttore	CAB
Codice articolo del produttore	8916816
Dati del produttore GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Lunghezza	460 mm
Larghezza	535 mm
Altezza	563 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Materiale	Metallo, plastica
Incl. batteria	No
Conforme alle ESD	Si
Serie di riviste PCB	Serie 800
Materiale del caricatore PCB	Plastica