WXUP MS Set, set di saldatori, 150 W, tecnologia Active-Tip



La produzione nei settori dell'elettronica, della tecnologia medica e dell'aeronautica si sta sviluppando più rapidamente, in quanto i componenti diventano più piccoli, più sensibili, più complessi e più potenti. Il settore della saldatura non è diverso. Con le punte Weller RT MS è possibile soddisfare queste crescenti esigenze e offrire la massima protezione al PCB e al componente da saldare. Con i consigli di MS otterrete i migliori risultati e manterrete i costi operativi il più bassi possibile. Le punte di saldatura attive Weller MS con tecnologia ad elemento riscaldante attivo (standard militare) sono pienamente conformi agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione del sovraccarico elettrico degli strumenti manuali di saldatura) e sono anche conformi a MIL-SPEC. Ampliate il vostro banco di lavoro Weller WX con uno strumento di microsaldatura.

- Per applicazioni di saldatura ad alte prestazioni e componenti di grandi dimensioni
- Dimensione del componente da XL a XXL
- Tempo di riscaldamento estremamente breve: 7 sec.
- Specialmente per i requisiti MIL-SPEC / IPC
- Triplo premio, punte di saldatura attive
- La punta può essere sostituita in modo semplice e veloce
- Eccellente trasferimento di calore
- Ottimo tempo di risposta
- Le punte per saldatura RT possono essere cambiate rapidamente e facilmente

Articolo n.	**WL48191**
Modello	WXUP MS Set

Specifica	MIL-SPEC
Tecnologia	Active-Tip
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0052923399
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Contenuto della confezione	Saldatore intelligente WXUP MS 24 V / 150 W con punta RTU032SMS Riposo di sicurezza WSR 200
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	150 W
Manipolo (tipo)	Saldatrici
Suggerimenti per l'abbinamento	RTU MS
Serie di suggerimenti	RTU-MS
Ripiano/i inclusi	WSR 200
Punta/e saldante/i inclusa/e	RTU 032 S MS
Saldatore incluso	WXUP MS
Unità di controllo corrispondente	WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
Conforme alle ESD	Si