

Lampada d'ingrandimento a LED MLD 750/850/D, 12W, 100-240V



Grazie alla combinazione di una visione da vicino ottimale e di un'elevata qualità della luce, l'apparecchio con lente d'ingrandimento MLD di Waldmann viene utilizzato ovunque l'occhio umano raggiunga i suoi limiti senza ausili visivi. Un campo visivo allineato alla distanza interpupillare garantisce una visione senza distorsioni e un lavoro più ergonomico. La tecnologia a stelo scorrevole e il dimming a regolazione continua rendono l'apparecchio con lente d'ingrandimento MLD uno strumento indispensabile per compiti visivi impegnativi in numerose applicazioni industriali.

- Tecnologia LED
- Temperatura colore bianco neutro 5 000 K
- Resa cromatica Ra > 80
- Controllo dell'abbagliamento tramite schermo satinato
- Lente in plastica Ø 160 mm con 3,5 diottrie
- Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore e plastica grigia

- Schermo in plastica in PC
- Lunghezza/dimensioni: 160 mm
- Materiale della lente: PMMA
- Rilievo delle articolazioni: Primavera
- Funzionamento: Pulsante
- Interruttori a membrana nella testa dell'apparecchio per accensione/spegnimento e dimmerazione
- Classe di protezione IP20, classe di protezione II
- Fornito con ca. 3 m di cavo di collegamento e alimentatore con spina tipo CEE 7 / 16 (spina Euro), BS 1363 e NEMA 1-15P vari fissaggi come accessori

| | |
|---|--|
| Articolo n. | WL48314 |
| Modello | MLD 750/850/D |
| Produttore | WALDMANN |
| Codice articolo del produttore | 113525000-00698859 |
| Dati del produttore GPSR | WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Materiale | alluminio, plastica |
| Diottrie | 3,5 dpt |
| Tipo di lampada o lente d'ingrandimento | Lampada d'ingrandimento |
| Flusso luminoso | 800 lm |
| Valori di connessione | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimmerabile | Sì |
| Temperatura del colore | 5000 °K |
| Energia | 12 W |
| Equipaggiamento | LED, bianco neutro |
| Fissaggio | Montaggio su tavolo |
| Colore della cassa | incolore, anodizzato |
| Classe di protezione | 2 |
| Classe di protezione | 20 IP |
| Conforme alle ESD | No |