

## Luce macchina a LED Mach Plus 40, 10,5 W, 280 V



La luce per macchine MACH LED Plus 40 di Waldmann supporta molteplici compiti visivi, anche in caso di spazio limitato. Con un diametro esterno di 40 mm e una lunghezza minima di 190 mm, il MACH LED PLUS 40 fornisce un'elevata luminosità con un'impressionante luminanza in uscita. Questo apparecchio per postazioni di lavoro è all'avanguardia con i più recenti LED, ottiche sviluppate e un moderno concetto di alloggiamento. Con un grado di protezione IP67, il MACH LED PLUS 40 è a tenuta d'acqua e d'olio e resistente ai lubrificanti di raffreddamento.

- Tecnologia LED
- Temperatura di colore bianco neutro 5 000 K
- Resa cromatica Ra > 80
- Angolo del fascio 40° (ottica) o 90° (riflettore)
- Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore, pannelli laterali neri in plastica ad alte prestazioni, vetro di sicurezza di 4 mm di spessore
- Montaggio mediante vari supporti degli accessori
- Temperatura ambiente massima ammissibile Tamax 50 °C
- Durata di vita dei LED (L70) > 60 000 h
- Resistente alle vibrazioni a 10 - 55 Hz (ampiezza 0,35 mm) Resistente agli urti fino a 50 g
- Classe di protezione IP67; classe di protezione III
- Collegamento tramite connettore a spina M12, codifica A

<b>N. articolo</b>	<b>WL48318</b>
Modello	MLAL 27 S
Produttore	WALDMANN
Produttore Articolo n.	113162000-00662685
Informazioni sul produttore del GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
tratto	390 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

sostanza	alluminio, plastica
Tipo di lampada e lente di ingrandimento	Apparecchio per montaggio a superficie
porte	20-28 V dc
Dimmerabile	No
temperatura di colore	50000 °K
Prestazioni	10,5 W
collocamento	LED
colore della custodia	Custodia in alluminio anodizzato incolore
classe di protezione	3
grado di protezione	67 IP
Conforme alle norme ESD	No