

## Cacciavite dinamometrico ESD 1430 con mandrino Rapidaptor a cambio rapido



Strumento di serraggio con coppia regolabile da 2,0 a 6,0 Ncm (precisione  $\pm 10\%$ ).

Impugnatura compatta/sistema di lame intercambiabili per connessioni a vite fini a controllo di coppia.

Il cacciavite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per l'avvitamento a coppia controllata su componenti sensibili all'elettricità.

Adatto a contenere punte con attacco a mezzaluna da 4 mm (serie 9 Wera) e punte con attacco HIOS da 4 mm (serie 21 Wera).

A prova di manomissione. Disinnesto chiaramente udibile e percepibile al raggiungimento della coppia impostata.

Coppia di sgancio manuale illimitata. Resistenza elettrica superficiale  $\leq 10^9$  Ohm per una protezione affidabile dall'energia elettrostatica.

Prodotto in conformità alla norma DIN EN 61340-5-1. Impugnatura/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio rotante e zona di rotazione rapida per una rotazione fulminea, senza più la necessità di una lunga rielaborazione.

Zona di potenza con zone morbide integrate per trasferire coppie di allentamento e serraggio elevate.

Zona di precisione direttamente sopra la lama per ottenere l'angolo di rotazione corretto per i lavori di regolazione.

Fissaggio rapido del bit: è sufficiente spingere il bit nell'alloggiamento, bloccaggio automatico e fissaggio sicuro.

Per sostituire l'utensile, è sufficiente spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'utensile.

Manicotto di azionamento libero per guidare facilmente l'utensile durante il processo di avvitamento.

I bit sono adatti per l'avvitamento manuale e a macchina con avvitatori elettrici (ad es. HIOS, Delvo, Sehan). Da utilizzare, ad esempio, su smartphone, telefoni cellulari, macchine fotografiche, dispositivi elettronici, nei laboratori odontotecnici e negli studi dentistici.

- Cacciavite dinamometrico Kraftform regolabile con mandrino a cambio rapido
- Strumento sicuro dal punto di vista elettrostatico grazie alla resistenza superficiale di  $\leq 10^9$  Ohm
- Sovrainnesto chiaramente udibile e percepibile al raggiungimento della coppia impostata

- Adatto per punte con attacco a mezzaluna da 4 mm e HIOS da 4 mm
- Utilizzabile ad esempio su smartphone, telefoni cellulari, macchine fotografiche e dispositivi elettronici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Articolo n.</b>             | <b>WL50768</b>   |
| Modello                        | 1430 ESD Kraftform Micro   |
| Produttore                     | WERA   |
| Codice articolo del produttore | 05074802001  |
| Dati del produttore GPSR       | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lunghezza                      | 145 mm   |
| Larghezza                      | 23 mm  |
| Altezza                        | 23 mm  |
| Lunghezza con imballaggio      | 145 mm   |
| Larghezza con imballaggio      | 23 mm  |
| Altezza con imballaggio        | 23 mm  |
| Unità di vendita               | 1 Pezzo  |
| Unità di contenuto             | 1 Pezzo  |
| VDE                            | No   |
| Conforme alle ESD              | Si   |
| Lunghezza dell'utensile        | 125 mm   |