

Pinze per tubi e pompe dell'acqua Cobra® XS, atramentate grigie, goffrate, superficie ruvida, 100 mm



KNIPEX Cobra® XS Accessibilità ottimale negli spazi più ristretti: design particolarmente compatto, testa molto sottile. Regolazione fine con una sola mano per adattarsi con facilità alle diverse dimensioni dei pezzi, premendo. Presa sicura e permanente grazie all'elevata resistenza all'usura. Capacità di presa \varnothing 28 mm, dimensione della chiave fino a 24 mm - con una lunghezza di soli 100 mm. Giunto a foro passante: elevata stabilità e capacità di carico grazie alla doppia guida. Superfici di presa con denti appositamente temprati, durezza dei denti circa 60 HRC. Autoserratura su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo, risparmio di fatica. La protezione del morsetto impedisce le lesioni da schiacciamento. Regolazione fine con 11 posizioni di regolazione. - Posizioni di regolazione: 11 - capacità per dadi, larghezza tra le piastre (pollici): \varnothing 1 in - Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 24 mm - Capacità per tubi (diametro): \varnothing 28 mm

- Capacità di presa \varnothing 28 mm, dimensione della chiave fino a 24 mm - con soli 100 mm di lunghezza
- Giunto a foro passante: elevata stabilità e capacità di carico grazie alla doppia guida
- Superfici di presa con denti appositamente temprati, durezza dei denti circa 60 HRC.
- Autoserratura su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, risparmio di energie.
- La protezione del morsetto previene le lesioni da schiacciamento
- Regolazione fine con 11 posizioni di regolazione

Articolo n.	WL50874
Modello	87 00 100
Produttore	KNIPEX

Codice articolo del produttore	87 00 100
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	102 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	10 mm
Lunghezza con imballaggio	105 mm
Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	15 mm
Volume con imballaggio	0,645 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN ISO 8976
Serie di prodotti	Cobra®
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	grigio atramentato
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	100 mm
Presca (espressione)	superficie gofrata e ruvida
Tipo di pinza	Pinze per pompe idrauliche