

Twistor16® Pinza a crimpare autoregolante per capicorda con testa di crimpatura rotante, cromata, con manicotti multicomponente, 260 mm



La testa di crimpatura KNIPEX Twistor16® può essere ruotata liberamente di 360°, con 8 posizioni di bloccaggio. Profilo a crimpare quadrato, gamma ad alta capacità da 0,14 a 16 mm². La crimpatura dei capicorda è possibile da quasi tutte le posizioni di lavoro. Le pinze per crimpare si adattano automaticamente alle diverse sezioni trasversali. Apertura di crimpatura accessibile su entrambi i lati, con possibilità di inserimento di capicorda troppo lunghi. Possibilità di crimpare capicorda gemelli fino a 2 x 6 mm². Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile). Strumento leggero e maneggevole, forza manuale rafforzata da un meccanismo a leva. - Applicazione: Ghiere per fili - Capacità millimetri quadrati: 0,14 - 16 mm² - AWG: 26 - 5 - Numero di nidi: 1.

- L'utensile di crimpatura si adatta automaticamente alle diverse sezioni trasversali
- Apertura di crimpatura accessibile su entrambi i lati, con possibilità di inserire in un secondo momento i capicorda extra lunghi
- Possibilità di crimpare capicorda gemelli fino a 2 x 6 mm²
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile)
- Strumento leggero e maneggevole, forza manuale rafforzata dal meccanismo a leva

Articolo n.	WL50876
Modello	97 53 18
Produttore	KNIPEX

Codice articolo del produttore	97 53 18
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	200 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza con imballaggio	240 mm
Larghezza con imballaggio	80 mm
Altezza con imballaggio	26 mm
Volume con imballaggio	0,499 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Twistor16®
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	No
Applicazione di crimpatura	Ghiere per fili
Numero di nidi di crimpatura	1
Conforme alle ESD	No
AWG	26 - 5
Profilo di crimpatura	Crimpatura quadrata
Lunghezza dell'utensile	260 mm
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Aggraffatrice Automatica