Luce di macchina a LED SL, 5 W, flood con angolo di emissione di 30°, nero



Il faretto SL di Waldmann ha una lunga durata grazie alla tecnologia LED ad alta potenza che non richiede manutenzione. Il robusto alloggiamento in alluminio garantisce di resistere senza problemi anche alle condizioni ambientali più difficili delle macchine. L'SL è disponibile sia in versione con testa girevole che con tubo flessibile.

- Tecnologia LED
- Temperatura di colore bianco neutro 5 000 K
- Resa cromatica Ra > 70
- Angolo del fascio 10° o 30
- Alloggiamento in alluminio pressofuso laccato nero
- Vetro di sicurezza spesso 3 mm
- Braccio flessibile: 600 mm
- Temperatura ambiente massima consentita Ta max 40° C
- Vita utile dei LED (L70) > 50 000 h

• Interruttore nella testa dell'apparecchio per accensione e spegnimento
• Grado di protezione IP67, classe di protezione II (con alimentazione a spina) o III (senza alimentazione a spina)
• Fornito con cavo di collegamento di circa 3 m e alimentatore a spina con spina
• tipo CEE 7/16 (Europlug), BS 1363 e NEMA 1-15P o estremità libere dei fili a trefoli
• Sono disponibili vari tipi di fissaggio come accessori
• Max. Illuminamento: 5298 lux

Articolo n.	**WL52643**
Produttore	WALDMANN
Codice articolo del produttore	113260000-00641177
Dati del produttore GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Materiale	Alluminio
Sorgente luminosa	LED
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	Luce della macchina
Lunghezza del braccio	600 mm
Dimmerabile	No
Temperatura del colore	5000 °K
Energia	5 W
Colore della cassa	nero
Classe di protezione	2
Classe di protezione	67 IP
Conforme alle ESD	No