

Stazione di rilavorazione di precisione CP-2QF, con pinzette di dissaldatura AM120-A



La stazione è adatta alla saldatura e alla rilavorazione di componenti SMD come chip, componenti SOP medio-piccoli e componenti a due fili.

- configurazione rapida e semplice della stazione grazie alla tastiera a 7 tasti
- Portapunte per conservare fino a 4 punte, più estrattore di punte e raccoglitore di cavi
- Connettività al sistema di scarico JBC

Articolo n.	WL52688
Modello	CP-2QF
Linea di modelli	Compact Line
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	CP-2QF

Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Contenuto della confezione	1x alimentatore CP 1x pinzetta micro dissaldante AM120-A (punte non incluse) 1 manuale di istruzioni
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	90 W
Potenza nominale	80 W
Voltaggio	230 V
Tensione	230 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Manipolo incluso	AM120-A
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura
Conforme alle ESD	Si