

## Chiave combinata in rame e berillio da 20 mm antiscintilla, 215 mm



Gli utensili non scintillanti sono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa delle scintille volanti. Chiave ad anello da 20 mm in rame berillio, 215 mm.

- In rame berillio
- Chiave combinata, entrambi i lati con la stessa misura di chiave
- Lato anello angolato di 15°
- Prodotto secondo le specifiche della norma DIN 3113
- Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio e di esplosione a causa di scintille volanti.
- Lato dell'anello angolato di 15° per lavorare meglio nei punti più difficili da raggiungere
- Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Articolo n.                    | WL52735   |
| Modello                        | NSB002-20   |
| Produttore                     | BAHCO   |
| Codice articolo del produttore | NSB002-20   |
| Dati del produttore GPSR       | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim |

www.bahco-werkzeuge.de

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza                   | 215 mm                            |
| Larghezza                   | 40 mm                             |
| Altezza                     | 15 mm                             |
| Unità di vendita            | 1 Pezzo                           |
| Unità di contenuto          | 1 Pezzo                           |
| Incl. batteria              | No                                |
| VDE                         | No                                |
| Conforme alle ESD           | No                                |
| Materiale dell'utensile     | Acciaio Amagnetico, Rame berillio |
| Dimensioni dell'imballaggio | Uno Alla Volta                    |
| Tipo di chiave inglese      | Chiave combinata                  |
| Dimensione della chiave     | 20 mm                             |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Dimensione della chiave | Lunghezza     |
|----------------|-------------------------|---------------|
| WL52760        | 6 mm                    | 105 mm        |
| WL52763        | 7 mm                    | 120 mm        |
| WL52766        | 8 mm                    | 120 mm        |
| WL52768        | 9 mm                    | 135 mm        |
| WL52725        | 10 mm                   | 135 mm        |
| WL52726        | 11 mm                   | 150 mm        |
| WL52727        | 12 mm                   | 150 mm        |
| WL52728        | 13 mm                   | 175 mm        |
| WL52729        | 14 mm                   | 175 mm        |
| WL52730        | 15 mm                   | 195 mm        |
| WL52731        | 16 mm                   | 195 mm        |
| WL52732        | 17 mm                   | 195 mm        |
| WL52717        | 18 mm                   | 150 mm        |
| WL52733        | 18 mm                   | 215 mm        |
| WL52734        | 19 mm                   | 215 mm        |
| <b>WL52735</b> | <b>20 mm</b>            | <b>215 mm</b> |
| WL52736        | 21 mm                   | 245 mm        |
| WL52737        | 22 mm                   | 245 mm        |

Products for the electronic industry



|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| WL52738 | 23 mm | 265 mm |
| WL52739 | 24 mm | 265 mm |
| WL52740 | 25 mm | 265 mm |
| WL52741 | 26 mm | 290 mm |
| WL52742 | 27 mm | 290 mm |
| WL52743 | 28 mm | 290 mm |
| WL52744 | 29 mm | 320 mm |
| WL52745 | 30 mm | 320 mm |
| WL52746 | 31 mm | 340 mm |
| WL52747 | 32 mm | 340 mm |
| WL52748 | 33 mm | 340 mm |
| WL52749 | 34 mm | 360 mm |
| WL52750 | 35 mm | 360 mm |
| WL52751 | 36 mm | 360 mm |
| WL52752 | 38 mm | 430 mm |
| WL52753 | 40 mm | 430 mm |
| WL52754 | 41 mm | 430 mm |
| WL52755 | 42 mm | 430 mm |
| WL52756 | 46 mm | 480 mm |
| WL52757 | 50 mm | 520 mm |
| WL52758 | 52 mm | 520 mm |
| WL52759 | 55 mm | 560 mm |
| WL52761 | 60 mm | 595 mm |
| WL52762 | 65 mm | 595 mm |
| WL52764 | 70 mm | 630 mm |
| WL52765 | 75 mm | 630 mm |
| WL52767 | 80 mm | 660 mm |