Chiave aperta a percussione non scintillante da 17 mm in rame berillio, 125 mm



Gli utensili non scintillanti sono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa delle scintille volanti. Chiave aperta in rame al berillio da 17 mm, 125 mm.
• In rame berillio
• Angolo della testa: 15
• Da utilizzare con un martello per serrare bulloni e dadi di grandi dimensioni
• DIN 133
• Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un rischio potenziale di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
• Angolo della testa di 15° per lavorare in aree difficili da raggiungere
• Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

Articolo n.	**WL52884**
Modello	NSB100-17
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	NSB100-17
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

	DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lunghezza	125 mm
Larghezza	64 mm
Altezza	14 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Materiale dell'utensile	Acciaio Amagnetico, Rame berillio
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di chiave inglese	Chiave aperta
Utensili antiscintilla	si
Dimensione della chiave	17 mm
Dimensione della chiave	40,5 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave	Lunghezza
WL52884	**17 mm**	**125 mm**
WL52885	19 mm	125 mm
WL52886	22 mm	135 mm
WL52887	24 mm	150 mm
WL52888	25 mm	150 mm
WL52889	27 mm	175 mm
WL52890	28 mm	175 mm
WL52891	29 mm	190 mm
WL52892	30 mm	190 mm
WL52893	32 mm	190 mm
WL52894	33 mm	190 mm
WL52895	34 mm	200 mm
WL52896	35 mm	210 mm
WL52897	36 mm	210 mm
WL52898	37 mm	210 mm
WL52899	38 mm	220 mm

WL52900	41 mm	230 mm
WL52901	42 mm	230 mm
WL52902	45 mm	250 mm
WL52903	46 mm	250 mm
WL52904	47 mm	250 mm
WL52905	50 mm	275 mm
WL52906	52 mm	275 mm
WL52907	54 mm	305 mm
WL52908	55 mm	305 mm
WL52909	56 mm	305 mm
WL52910	58 mm	315 mm
WL52911	60 mm	315 mm
WL52912	63 mm	335 mm
WL52913	65 mm	335 mm
WL52914	67 mm	335 mm
WL52915	70 mm	370 mm
WL52916	71 mm	370 mm
WL52917	75 mm	375 mm
WL52918	77 mm	375 mm
WL52919	80 mm	400 mm
WL52920	82 mm	400 mm
WL52921	85 mm	400 mm
WL52922	88 mm	445 mm
WL52923	90 mm	445 mm
WL52924	94 mm	445 mm
WL52925	95 mm	445 mm
WL52879	100 mm	485 mm
WL52880	105 mm	485 mm
WL52881	110 mm	513 mm
WL52882	115 mm	513 mm
WL52883	120 mm	530 mm