

## 1/2" Chiave a bussola, rame berillio, profilo esagonale 22 mm, antiscintilla



Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un rischio potenziale di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti. Inserto per chiave a bussola da 1/2" in rame berillio con profilo esagonale da 22 mm, antiscintilla.

- In rame berillio
- Bussole, lunghezza standard, attacco quadro da 1/2"
- Profilo esagonale, misure metriche
- ISO 2725/1174
- Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
- Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

N. articolo

WL53104

Modello

NSB220-22

Products for the electronic industry



|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                           | BAHCO                                                                             |
| Produttore Articolo n.               | NSB220-22                                                                         |
| Informazioni sul produttore del GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| tratto                               | 43 mm                                                                             |
| ampiezza                             | 26 mm                                                                             |
| altezza                              | 26 mm                                                                             |
| Unità di vendita                     | 1 Pezzo                                                                           |
| Unità di contenuto                   | 1 Pezzo                                                                           |
| VDE                                  | No                                                                                |
| Conforme alle norme ESD              | No                                                                                |
| materiale dello strumento            | Acciaio Amagnetico, Rame berillio                                                 |
| massa dell'imballaggio               | Uno Alla Volta                                                                    |
| Presa esagonale                      | 22 mm                                                                             |

## Altre versioni

| N. articolo | Presa esagonale |
|-------------|-----------------|
| WL53088     | 6 mm            |
| WL53089     | 7 mm            |
| WL53090     | 8 mm            |
| WL53091     | 9 mm            |
| WL53092     | 10 mm           |
| WL53093     | 11 mm           |
| WL53094     | 12 mm           |
| WL53095     | 13 mm           |
| WL53096     | 14 mm           |
| WL53097     | 15 mm           |
| WL53098     | 16 mm           |
| WL53099     | 17 mm           |
| WL53100     | 18 mm           |
| WL53101     | 19 mm           |
| WL53102     | 20 mm           |

|                |              |
|----------------|--------------|
| WL53103        | 21 mm        |
| <b>WL53104</b> | <b>22 mm</b> |
| WL53105        | 23 mm        |
| WL53106        | 24 mm        |
| WL53107        | 25 mm        |
| WL53108        | 26 mm        |
| WL53109        | 27 mm        |
| WL53110        | 28 mm        |
| WL53111        | 29 mm        |
| WL53112        | 30 mm        |
| WL53113        | 32 mm        |