

Chiave a bussola da 3/4", rame berillio, profilo esagonale 38 mm, antiscintilla



Gli utensili non scintillanti sono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa delle scintille volanti. Inserto per chiave a bussola 3/4" in rame berillio con profilo esagonale da 38 mm, antiscintilla.

- In rame berillio
- Bussole, lunghezza standard, attacco quadrato da 3/4".
- Profilo esagonale, misure metriche
- ISO 2725/1174
- Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
- Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

Articolo n.

WL53129

Products for the electronic industry



Modello	NSB224-38
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	NSB224-38
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lunghezza	60 mm
Larghezza	53 mm
Altezza	53 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Tipo di vite	SW38
Conforme alle ESD	No
Materiale dell'utensile	Acciaio Amagnetico, Rame berillio
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite
WL53114	SW17
WL53115	SW18
WL53116	SW19
WL53117	SW21
WL53118	SW22
WL53119	SW23
WL53120	SW24
WL53121	SW26
WL53122	SW27
WL53123	SW28
WL53124	SW29
WL53125	SW30
WL53126	SW32
WL53127	SW34

WL53128	SW36
WL53129	SW38
WL53130	SW41
WL53131	SW46
WL53132	SW50