

## Preso da 1" in rame berillio con profilo esagonale da 41 mm, antiscintilla

---



Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un rischio potenziale di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti. 1-Inserto per chiave a bussola in rame berillio con profilo esagonale da 41 mm, antiscintilla.

- In rame berillio
- Bussole, lunghezza standard, attacco quadrato da 1"
- Profilo esagonale, misure metriche
- ISO 2725/1174
- Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
- Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

N. articolo

WL53145

---

Products for the electronic industry



Modello	NSB228-41
Produttore	BAHCO
Produttore Articolo n.	NSB228-41
Informazioni sul produttore del GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
tratto	70 mm
ampiezza	58 mm
altezza	58 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
tipo di vite	SW41
Conforme alle norme ESD	No
materiale dello strumento	Acciaio Amagnetico, Rame berillio
massa dell'imballaggio	Uno Alla Volta

## Altre versioni

N. articolo	tipo di vite
WL53133	SW22
WL53134	SW24
WL53135	SW26
WL53136	SW27
WL53137	SW28
WL53138	SW29
WL53139	SW30
WL53140	SW31
WL53141	SW32
WL53142	SW34
WL53143	SW36
WL53144	SW38
<b>WL53145</b>	<b>SW41</b>
WL53146	SW46

WL53147	SW50
WL53148	SW55
WL53149	SW60
WL53150	SW65
WL53151	SW70
WL53152	SW75

