Cacciavite ERGO™ in rame berillio per viti con intaglio, antiscintilla, 0,4 x 3 x 50 mm



Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un rischio potenziale di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti. Cacciavite ERGO™ in rame berillio per viti con intaglio, antiscintilla, 0,4 x 3 x 50 .
• In rame berillio
• Sviluppato secondo il processo scientifico di ERGO
• Cacciavite per viti con intaglio
• Impugnatura in plastica antistatica
• Prodotto secondo le specifiche dello standard ISO 2380
• Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un rischio potenziale di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
• L'impugnatura a tre componenti con anima robusta garantisce una presa salda e la massima facilità d'uso, con una trasmissione ottimale della potenza.
• Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

Articolo n.	**WL53183**
Modello	NSB300-3-50
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	NSB300-3-50
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

Lunghezza	187 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza della maniglia	122 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Materiale dell'utensile	Acciaio Amagnetico, Rame berillio
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Spessore della lama	0,4 mm
Larghezza della maniglia	20 mm
Utensili antiscintilla	si
Lunghezza della lama	50 mm
Larghezza della lama	3 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza della lama	Spessore della lama	Larghezza della lama
WL53183	**50 mm**	**0,4 mm**	**3 mm**
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm
WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm

WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm
WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm